



elektrode jesenice d.o.o.

Klasifikacija :

SEKATOR 1

Osobine i primena:

Debelo obložena kisela elektroda za rezanje svih metalnih materijala. Elektrodom možemo rezati u svim položajima. Rezovi su ravnomerni i glatki. Osim u slučaju nerđajućih čelika, nije potrebna dodatna obrada rezanih površina.

UPOZORENJE: U manjim prostorijama treba obezbediti dobro provetravanje.

Osnovni materijali:

| | |
|---|--|
| Livea gvožđa Bakar i njegove legure Aluminijum i njegove legure Čelici | |
|---|--|

Tip obloge:

Vrsta struje:

AC
DC –

Položaji rezanja:



Odobrenja:

/

Osnovni podaci (dimenzije, jačina struje, pakovanje):

| Parametri rezanja | | | Pakovanje | | |
|-------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ϕ mm | Dužina mm | Struja zavarivanja A | Težina kutije kg | Težina paketa kg | Težina 1000 elektroda kg * |
| 3.25 | 350 | 130 - 200 | 4.4 | 22 | 36 |
| 4 | 350 | 180 - 250 | 4.4 | 22 | 55 |
| 5 | 450 | 250 - 350 | 6 | 30 | 111 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* podatak je približan